

Pantofole lavorate a maglia e feltrate

Graziose pantofole di lana lavorate su ferri n. 6 e feltrate in lavatrice. Per durata extra si possono aggiungere soles di feltro con antiscivolo Sock-Stop o applicare lattice sull'intera suola.



Graziose pantofole di lana lavorate su ferri n. 6 e feltrate in lavatrice.

Per durata extra si possono aggiungere soles di feltro con antiscivolo Sock-Stop o applicare lattice sull'intera suola.

Misure del prodotto finito feltrato: 16 cm - (18 cm) - 21 cm - (24 cm) - 27 cm - (30 cm)

Materiali: 2 - (3) - 3- (4) - 4 - (5) gomitoli di filo Melbourne Ferri n. 6 Adesivo in lattice o antiscivolo Sock-Stop

Istruzioni:

Avvia il lavoro con 50 punti - (55 punti) - 60 punti - (65 punti) - 70 punti - (75 punti).

Lavora a diritto avanti e indietro finché la parte lavorata non misura 13 cm - (13 cm) - 14 cm - (15 cm) - 15 cm - (17 cm)

Nelle due file successive chiudere i primi 8 punti - (8 punti) - 9 punti - (10 punti) - 10 punti - (10 punti) = 34 punti - (39 punti) - 42 punti - (45 punti) - 50 punti - (55 punti)

Continua a lavorare a diritto finché il lavoro non misura 20 cm - (24 cm) - 27 cm - (31 cm) - 35 cm - (39 cm).

Lavora la punta allo stesso modo per tutte le misure. Lavora 2 punti insieme a diritto per tutta la fila. Se i punti sono dispari, finisci la fila con un punto a diritto. Lavora 3 file a diritto. Nella fila successiva lavora ancora 2 punti insieme a diritto. Se i punti sono dispari, finisci la fila con un punto a diritto. Taglia il filo della lunghezza giusta per cucire insieme i pezzi. Tira il filo attraverso i punti restanti e fissalo tirando forte. Cuci insieme la pantofola sulla parte alta del piede. Non cucire la parte della caviglia. Cuci sul tallone. Lava in lavatrice a 40 gradi. Sagomale da bagnate. Per farlo, è una buona idea indossarle. Quando le pantofole sono asciutte, applica del lattice adesivo per aumentarne la durata e renderle antiscivolo.

